


1128 HSS DIN 8374



	P				M		K			N				S		H		
	<800	<1.000	<1.200	<1.400	<950	<1.200	<500	<800	<1.400	Al	Cu	Mg/Zn	Plastic	Ni	Ti	50 HRC	55 HRC	60 HRC
	15-25	8-10					30-35	25-30	14-18	20-25	30-35		15-20					
Ø2	0,05-0,07	0,04-0,05					0,10-0,12	0,08-0,10	0,06-0,08	0,10-0,14	0,06-0,10		0,12-0,14					
Ø5	0,07-0,10	0,05-0,07					0,12-0,14	0,10-0,12	0,08-0,10	0,12-0,22	0,08-0,12		0,20-0,22					
Ø10	0,12-0,16	0,10-0,12					0,20-0,22	0,16-0,18	0,12-0,14	0,20-0,30	0,14-0,20		0,28-0,30					
Ø15	0,16-0,20	0,14-0,16					0,28-0,30	0,22-0,24	0,16-0,18	0,28-0,36	0,18-0,28		0,34-0,36					
Ø20	0,20-0,26	0,18-0,20					0,34-0,36	0,26-0,28	0,18-0,20	0,34-0,40	0,24-0,34		0,36-0,40					

Vc (m/min) • S (mm/rev) • f (mm/rev) • D (mm) • L (mm) • l1 (mm) • l2 (mm)



M	d1 mm	d2 mm	L mm	l1 mm	l2 mm	
M-3	3,20	6,00	93	57	9	1
M-4	4,30	8,00	117	75	11	1
M-5	5,30	10,00	133	87	13	1

M	d1 mm	d2 mm	L mm	l1 mm	l2 mm	
M-6	6,40	11,50	142	94	15	1
M-8	8,40	15,00	169	114	19	1
M-10	10,50	19,00	198	130	23	1