

5129

HSS DIN 335 D



3z

|             | P     |           |        |        | M    |        | K     |      |        | N         |           |       |           | S  |           | H      |        |        |
|-------------|-------|-----------|--------|--------|------|--------|-------|------|--------|-----------|-----------|-------|-----------|----|-----------|--------|--------|--------|
|             | <800  | <1.000    | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500  | <800 | <1.400 | Al        | Cu        | Mg/Zn | Plastic   | Ni | Ti        | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
|             | ●     | ○         |        |        | ○    |        | ●     | ●    |        | ●         | ●         | ●     | ●         |    | ○         |        |        |        |
|             | 20-30 | 12-18     |        |        | 4-10 |        | 15-24 | 9-13 |        | 15-80     | 25-60     | 60-90 | 12-70     |    | 4-10      |        |        |        |
| Avance/feed | Ø2    | 0,04-0,05 | 0,03   |        | 0,04 |        | 0,08  | 0,06 |        | 0,08-0,10 | 0,06-0,10 | 0,10  | 0,04-0,10 |    | 0,03-0,04 |        |        |        |
|             | Ø5    | 0,07-0,08 | 0,04   |        | 0,05 |        | 0,10  | 0,07 |        | 0,10-0,12 | 0,07-0,12 | 0,13  | 0,06-0,12 |    | 0,04-0,07 |        |        |        |
|             | Ø10   | 0,10-0,12 | 0,05   |        | 0,06 |        | 0,12  | 0,08 |        | 0,12-0,14 | 0,08-0,14 | 0,16  | 0,08-0,14 |    | 0,05-0,10 |        |        |        |
|             | Ø15   | 0,12-0,14 | 0,06   |        | 0,07 |        | 0,16  | 0,12 |        | 0,16-0,18 | 0,12-0,18 | 0,20  | 0,10-0,18 |    | 0,06-0,12 |        |        |        |
|             | Ø20   | 0,14-0,16 | 0,08   |        | 0,08 |        | 0,20  | 0,16 |        | 0,20-0,20 | 0,16-0,20 | 0,25  | 0,12-0,20 |    | 0,08-0,14 |        |        |        |
|             | Ø25   | 0,18-0,20 | 0,10   |        | 0,09 |        | 0,25  | 0,20 |        | 0,25-0,24 | 0,20-0,24 | 0,30  | 0,16-0,24 |    | 0,10-0,18 |        |        |        |
|             | Ø30   | 0,20-0,20 | 0,10   |        | 0,10 |        | 0,25  | 0,20 |        | 0,25-0,30 | 0,20-0,30 | 0,30  | 0,20-0,30 |    | 0,10-0,20 |        |        |        |
|             | Ø35   | 0,22-0,25 | 0,12   |        | 0,11 |        | 0,30  | 0,25 |        | 0,30-0,35 | 0,25-0,35 | 0,35  | 0,20-0,35 |    | 0,12-0,22 |        |        |        |
|             | Ø40   | 0,22-0,25 | 0,12   |        | 0,12 |        | 0,30  | 0,25 |        | 0,30-0,40 | 0,25-0,40 | 0,35  | 0,25-0,40 |    | 0,12-0,22 |        |        |        |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Icon | Ø mm   | L mm | Icon |
|------|--------|------|------|
| 2    | 20,50* | 100  | 1    |
| 2    | 25,00  | 106  | 1    |
| 2    | 28,00* | 112  | 1    |
| 2    | 30,00  | 112  | 1    |
| 2    | 31,00  | 112  | 1    |
| 2    | 34,00  | 118  | 1    |

| Icon | Ø mm  | L mm | Icon |
|------|-------|------|------|
| 2    | 37,00 | 118  | 1    |
| 3    | 40,00 | 140  | 1    |
| 3    | 50,00 | 150  | 1    |
| 4    | 63,00 | 160  | 1    |
| 4    | 80,00 | 190  | 1    |

\*(Hasta fin de existencias / Jusqu'à épuisement des stocks / While supplies last)